

<b>Nombre</b>	Aniloxgraf SPA.
<b>Rut</b>	76.928.759-0
<b>Dirección</b>	Calle Nueva #1885, of. 106, Huechuraba, Santiago.
<b>Giro</b>	Servicios gráficos
<b>Correo</b>	<a href="mailto:ventas@aniloxgraf.cl">ventas@aniloxgraf.cl</a>
<b>Fono</b>	+56 9 9364 4571
<b>Pág. Web</b>	<a href="http://www.aniloxgraf.cl">www.aniloxgraf.cl</a>

## FICHA TÉCNICA: BARNIZ RELEASE



**1.- CÓDIGO:** BR-1801

**2.- CAMPO DE APLICACIÓN:** Aplicación como barniz de sobreimpresión para cintas de embalajes y similares, ya sea a través de flexografía o huecograbado.

**3.- COMPOSICIÓN:** Solvente Alicíclico de rápida evaporación más Cera Release.

4.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Aspecto</b>	Líquido transparente de baja viscosidad.
<b>Sólidos</b>	Aprox. 0,6 %
<b>Valor pH 20°C</b>	No aplica
<b>Viscosidad copa Zahn 2</b>	13 segundos

**3.- MODO DE USO: BARNIZ RELEASE BR-1801** se utiliza en forma directa sobre la cinta en impresiones por superficie.  
 Se recomienda ser usado en línea.

La viscosidad se mantiene estable en un rango de temperatura entre 10° y 45°, bajo esta temperatura mínima señalada existirá un aumento en la viscosidad por lo que se requerirá volver al rango antes mencionado para un gramaje aplicado estable.