

Nombre	Aniloxgraf SPA.
Rut	76.928.759-0
Dirección	Calle Nueva #1885, of. 106, Huechuraba, Santiago.
Giro	Servicios gráficos
Correo	ventas@aniloxgraf.cl
Fono	+56 9 9364 4571
Pág. Web	www.aniloxgraf.cl

FICHA TÉCNICA: LIMPIADOR DE ANILOXS **ANILCLEAN**



1.- TIPO DE PRODUCTO: **ANILCLEAN** es un removedor acuoso de alta eficiencia, inofensivo y de rápida acción, orientado a la remoción de tintas Base Solvente, Base Acuosa y algunos Adhesivos, diseñado para la limpieza profunda de Aniloxs Cerámicos, Cromados y Cilindros de Rotograbado. Exento en su formulación de ácidos o bases fuertes, como también de fosfatos, bajo en VOC, lo cual permite su aplicación en espacios cerrados, riesgo de inflamación, intoxicación y quemaduras de la piel.

2.- TIPO DE MATERIAL: En todo tipo de tintas, ya sean de Base Agua, Base Solvente, UV y algunos Adhesivos y Barnices, en Aniloxs Cerámicos, Cromados y Cilindros de Rotograbado, que son usados en el proceso de Impresión Flexográfica, Rotograbado y Laminación.

Nombre	Aniloxgraf SPA.
Rut	76.928.759-0
Dirección	Calle Nueva #1885, of. 106, Huechuraba, Santiago.
Giro	Servicios gráficos
Correo	ventas@aniloxgraf.cl
Fono	+56 9 9364 4571
Pág. Web	www.aniloxgraf.cl

3.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Viscosidad a 25° C (1/20 rpm)	2500 - 3500 cps
Valor PH	11,0 - 12,0
Aspecto	Gel cremoso y con agentes abrasivos

4.- TIPOS DE SUCIEDADES REMOVIDAS: Restos de tintas, tanto acuosas como solventes, UV, depósitos calcáreos e incluso remanentes de adhesivos en aplicaciones especiales.

5.- ALMACENAMIENTO: Almacenar bajo techo, bajo 30° C y sobre 5° C. Proteger de las heladas. Se recomienda mantener cerrado el envase cuando no se utilice el producto.

6.- PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: La crema de limpieza **ANILCLEAN**, se suministra por medio de un kit compuesto por: **2 potes de crema ANILCLEAN de 400g + una espátula + un vaporizador de agua + un par de guantes de nitrilo.**

7.- PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: La crema **ANILCLEAN** en su envase original y almacenado en las condiciones definidas, es estable durante seis meses, a partir de la fecha de fabricación.